

Zatravňovací tvárnice Covergrid Profi

Plastová zatravňovací tvárnice vhodná pro zpevnění terénu, zejména příjezdových cest, parkovacích a pochozích ploch. Mřížky na lící straně mají protiskluzové výčnělky, na spodní straně jsou opatřeny fixačními hroty. Po obvodu jsou zámky pro snadné spojování jednotlivých dlaždic.



Parametry	Hodnoty (tolerance $\pm 1\%$)
Materiál	HDPE/PP
Barvy	černá, zelená
Rozměr	470 x 470 mm
Výška bez trnů	40 mm
Výška s trny	62 mm
Hmotnost	cca 1,5 kg/ks
Deformace při max. zatížení	3,5 mm
Max. zatížení	400 t/m ²

Pokládka:

Odeberte vhodné množství zeminy (záleží na požadované nosnosti), cca 20 až 40 cm. Celou plochu vyrovnejte a zhutněte vibrační deskou či válcem. Naneste vrstvu štěrku s vhodnou frakcí (10 až 20 cm) a opět zhutněte. Pro zabránění růstu plevelů lze použít vrstvu geotextílie. Naneste poslední vrstvu štěrkopísku cca 4 cm a zarovnejte. Tvárnice pokládejte od nejnižšího položeného místa k nejvyššímu. Zatravňovací dlažbu vyplňte zeminou nebo štěrkem.